



KROK 4

Namontujte třecí desku pomocí příslušného O-kroužku (kroužků) a/nebo těsnění.



KROK 5


Nainstalujte vodorovnou trubku do čepu a zajistěte ji podle pokynů výrobce role.



KROK 6

Umístěte tři kapky kapaliny pro instalaci těsnícího kroužku ve stejných vzdálenostech na kuželovou stranu těsnícího kroužku. Namontujte těsnící kroužek.

Důležité: Ujistěte se, že je těsnící kroužek vycentrován a nespadne z otěrové desky.



KROK 7


Nainstalujte sestavu karoserie do držáku a zajistěte pomocí

dodaných upevňovacích prvků (IA).

Důležité: Zkontrolujte vizuální indikátor, abyste zajistili správné nastavení.

⚠ Nebezpečí přiskřípnutí během instalace.


⚠ Síla pružiny během instalace.



KROK 8

Namažte vodorovné potrubí a napájené těsnění umístěné v hlavě. Umístěte těsnění (12) na hlavu a nainstalujte hlavu.

Note: Orient the outlet connection in the desired position.



IS-9500CorrPro-12mm-Rotating-1

The Kadant Johnson Warranty

Kadant Johnson products are built to a high standard of quality. Performance is what you desire: that is what we provide. Kadant Johnson products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year after the date of shipment. It is expressly understood and agreed that the limit of Kadant Johnson's liability shall, at Kadant Johnson's sole option, be the repair or resupply of a like quantity of non-defective product.

Kadant Johnson rotary joints and accessories could be subject to European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Modifications or changes to rotary joints and/or accessories are only permitted upon approval of Kadant Johnson. Only genuine Kadant parts and original accessories will ensure the safety of these assemblies. The use of other than original parts voids the warranty and will lead to forfeiture of the declaration of conformity and will invalidate any liability for damages caused thereby.